

EXTRAFLOK

Flocculante liquido per sistemi filtranti

Applicazioni

Aumenta il potere filtrante dei tradizionali filtri a quarzo ed elimina le tracce di ferro dalle acque che ne siano ricche. Incrementa le dimensioni dei fiocchi e la relativa velocità di flocculazione evitando il rischio di impaccamento. EXTRAFLOK favorisce la ritenzione sui filtri di tutti i residui colloidali evitando così l'effetto "opalescenza".

Uso e dosi

Dosaggio automatico: 0,3 ÷ 0,7 ml/m³ di acqua riciclata al giorno. Diluire il prodotto al 10% se iniettato con normale pompa dosatrice.

Dosaggio manuale: 1 ÷ 2 ml/m³ di acqua al giorno. Immettere lentamente EXTRAFLOK negli skimmer con impianto di circolazione in funzione. Bloccare la pompa per 15 minuti al fine di ottenere la massima resa del flocculante e riattivare quindi la normale funzionalità dell'impianto.

Trattamento d'urto: 10 ml/m³ d'acqua al giorno.

Si consiglia di mantenere il valore del pH tra 7,2 e 7,4.

Composizione

Policloruro d'alluminio 10 - 15%, additivi, stabilizzanti ed acqua q.b.

Avvertenze e note informative

Irritante per gli occhi e per la pelle.

Non immettere mai il prodotto direttamente in vasca.

EXTRAFLOK non deve essere impiegato con filtri a diatomee.

Non disperdere mai il prodotto direttamente in vasca e non utilizzare con filtri a diatomee

Confezioni

Fu. 12 kg Fu. 25 kg

ARAL s.r.l.

Via Gramsci, 41 – 46024 MOGLIA (MN) – Tel. 0376/557427 – Fax 0376/557231 – E-mail: info@aralsrl.com- C.Fiscale e Partita IVA 01799440209 – Iscr R.E.A. (MN) 197783