

# EXTRAFLOK OR

## FLOCCULANTE ORGANICO PER FILTRI A SABBIA ESENTE DA ALLUMINIO E DA CLORURI SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DI FERRO E MANGANESE DALLE ACQUE

### **Applicazioni**

Incrementa il potere filtrante dei filtri a sabbia sia di tipo rapido che di tipo lento. Particolarmente indicato per l'eliminazione di particelle colloidali, ferro e manganese dalle acque. Non impacca i filtri.

### **Uso e dosi**

Dosaggio automatico: 0,2 gr/m<sup>3</sup> di acqua riciclata al giorno. Diluire il prodotto al 10% e iniettato con normale pompa dosatrice.

Dosaggio manuale: 0,5 gr/m<sup>3</sup> di acqua al giorno. Immettere lentamente EXTRAFLOK OR negli Skimmer con impianto di circolazione in funzione. Bloccare la pompa per 15 minuti al fine di ottenere la massima resa del flocculante e riattivare quindi la normale funzionalità dell'impianto. Non occorre correggere il valore del pH. Trattamento d'urto: 10-20 gr/m<sup>3</sup> d'acqua al giorno.

### **Composizione**

Polielettroliti cationici organici conc. <15%, additivi, stabilizzanti ed acqua q.b.  
Biodegradabilità >90%

### **Avvertenze e note informative**

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini

S 25 Evitare il contatto con gli occhi

Non deve essere impiegato con filtri a diatomee ed a carbone attivo.

Dopo l'uso non disperdere il contenitore nell'ambiente.

### **Confezioni**

Fu. 20 kg

**ARAL s.r.l.**

Via Gramsci, 41 – 46024 MOGLIA (MN) – Tel. 0376/557427 – Fax 0376/557231 – E-mail: info@aralsrl.com- C.Fiscale e Partita IVA 01799440209 – Iscr R.E.A. (MN) 197783