

LAMPO

Applicazioni

È un disotturante che penetra negli scarichi ostruiti senza danneggiarli. Agisce da solo, sciogliendo rapidamente ogni tipo di ingorgo.

PRODOTTO IDONEO ALL'AUTOCONTROLLO HACCP (Reg.com. n. 852/2004)

Uso e dosi

Rimuovere se possibile rimuovere l'acqua stagnante, aggiungere il prodotto lentamente vicino alla superficie dell'acqua e lasciare agire.

Dosaggio consigliato:

Piccoli scarichi: lavandini, docce, bidet ecc. Versare una dose nello scarico: lasciare agire almeno 15 minuti. Sciacquare.

Grandi scarichi: WC, tubature, ecc. : Versare 3-4 dosi nello scarico: lasciare agire almeno 30 minuti. Sciacquare abbondantemente. Aumentare le dosi se necessario.

Composizione

Acido solforico 66 Be 75-100% , inibitori di corrosione <5%

Avvertenze e note informative

Provoca gravi ustioni.

Conservare sotto chiave fuori dalla portata dei bambini.

In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e bicarbonato e consultare il medico.

Non versare acqua sul prodotto.

Usare indumenti protettivi e guanti adatti; proteggere gli occhi e la faccia .

Provoca escursione termica, prestare molta attenzione.

Confezioni

Bottiglie da 1 Lt.