

VR

SUPERSGRASSANTE ALCALINO

Applicazioni

Sgrassante ad elevata alcalinità idoneo per la rimozione di grasso ed olio da pavimenti, macchinari, motori, pezzi meccanici e superfici verniciate. Indicato nell'industria alimentare per la rimozione di grassi animali e vegetali. Esente da Fosforo.

PRODOTTO IDONEO ALL'AUTOCONTROLLO HACCP (Reg.com. n. 852/2004)

Uso e dosi

Usare diluito da 1 a 5 % (da 100 ml. a 500 ml. In 10 litri d'acqua) secondo il grado di sporco da rimuovere. Utilizzabile con spruzzatori a bassa pressione, idropultrici, macchina lavasciuga, lavaggi automatici e manualmente. Nel settore alimentare, quando utilizzato su superfici eventualmente a contatto con alimenti, risciacquare accuratamente.

Composizione

Idrossidi 5 - 15%, Tens. Anfoteri < 5%, sequestranti < 5%, Tens. Non ionici < 5%.

Indicazioni di pericolo:

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:

P264 Lavare accuratamente . . . dopo l'uso.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .

Contiene: IDROSSIDO DI SODIO
ALCOHOL C10-16 + 7 EO

Per informazioni aggiuntive consultare la scheda di dati di sicurezza del prodotto.

Confezioni

Fusto 10 kg
Fusto 5 kg